

ترمینال پیچی سری ارت با پیچ اتصال به ریل سایز 2.5



ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 2.5 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 6 kv

IEC 60947-7-2	استاندارد
	اطلاعات فنی
۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۶ ولت	ولتاژ
—	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۲.۵ میلیمتر مربع	سطح مقطع
—	حداکثر جریان
—	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M2.5/0.4	سایز پیچ کلمپ
M3/0.5	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۲.۵	سایز محصول
A3	گیج تست مطابق با IEC
۱۰ میلیمتر	طول عایق کابل
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
—	درپوش انتهایی
—	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
—	بست انتهایی
—	عرض بست انتهایی
—	چمبر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان چمبر
—	تست سوکت
0.5*3.0	پیچ گوهی

NS6	شماره ترمینال
	ابعاد
42.5 میلیمتر	طول
۶ میلیمتر	عرض
42 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
49.5 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی