


ترمینال پیچی سری ارت سایز 6



ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 6 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 8 kv

IEC 60947-7-2	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸ ولت	ولتاژ
—	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
6.0 میلیمتر مربع	سطح مقطع
—	حداکثر جریان
—	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M3.5/1.2	سایز پیچ کلمپ
۱.۲ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۶	سایز محصول
A5	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP-RETN2.5-10	درپوش انتهایی
۱.۲	عرض درپوش انتهایی
P-RETN2.5-10	جدا کننده
1.6	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
—	بست انتهایی
—	عرض بست انتهایی
—	چمبر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان چمبر
—	تست سوکت
3.5×0.6	پیچ گوهی

NS8	شماره ترمینال
	ابعاد
48 میلیمتر	طول
۸	عرض
48 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
55.5 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۸ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی