

ترمینال پیچی سری ارت با پیچ اتصال به ریل سایز 16



ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 16 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 8 kv

IEC 60947-7-2	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸ ولت	ولتاژ
—	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
16.0 میلیمتر مربع	سطح مقطع
—	حداکثر جریان
—	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M5/2.5	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۱۶	سایز محصول
B7	گیج تست مطابق با IEC
۱۲.۳ میلیمتر	طول عایق کابل
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
—	درپوش انتهایی
—	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
—	بست انتهایی
—	عرض بست انتهایی
—	چمبر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان چمبر
—	تست سوکت
4.0*1.0, 5.5*1.0	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال

	ابعاد
طول	۴۶.۵ میلیمتر
عرض	۱۲.۵ میلیمتر
ارتفاع با ریل TH35-7.5	۶۱.۵ میلیمتر
ارتفاع با ریل TH35-15	۶۹ میلیمتر
ظرفیت اتصال با کابل	
کابل چند رشته	۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل تک رشته	۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل چند رشته	۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل افشان	۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع
ظرفیت کابل واحد آمریکایی	۲۰-۶ میلیمتر