

ترمینال پیچی سری ارت با پیچ اتصال به ریل سایز 35



ترمینال ریلی پیچی ارت ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 35 میلی متر و ولتاژ لحظه ای 8 kv

IEC 60947-7-2	استاندارد
	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸ ولت	ولتاژ
—	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
35.0 میلیمتر مربع	سطح مقطع
—	حداکثر جریان
—	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M6/3.5	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۳۵	سایز محصول
B9	گیج تست مطابق با IEC
۱۴.۹ میلیمتر	طول عایق کابل
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
—	درپوش انتهایی
—	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
—	بست انتهایی
—	عرض بست انتهایی
—	چمبر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان چمبر
—	تست سوکت
6.5×1.2, 5.5×1.0	پیچ گوشنی
NS10	شماره ترمینال

	ابعاد
50 میلیمتر	طول
۱۶.۵ میلیمتر	عرض
64 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
71.5 میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۱.۵-۳۵ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۱.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۱.۵-۳۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۱.۵-۳۵ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۱۶-۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی